

能美市根上総合文化会館 音楽ホール 照明設備一覧

令和7(2025)年8月入力

No.1

照明設備

設備名	規格・数量
第1ボタン ※現在使用不可	C型 30A コンセントボックス 4回路
第1ボーダーライト	150W×72灯 4色
第1サスペンションフライダクト	×12回路 C型 20A コンセント×36口
第2ボーダーライト	150W×72灯 4色
第2サスペンションフライダクト	×12回路、C型 20A コンセント×36口
第3サスペンションフライダクト	×12回路、C型 20A コンセント×36口
アッパーホリゾンライト	300W ハロゲン×64灯 4色 #71, #72, #78, #63
フットライト(持出し)	60W×84灯 4色
	C型 20A コンセント×4回路 (前コンセントとコンモ)
	C型 30A コンセント×4回路 (前コンセント・上下コンモ)
上下花道フットライト(埋込み)	60W×12灯 2色
	C型 20A コンセント×2回路 (花道コンセントとコンモ)
	C型 30A コンセント×2回路 (花道コンセント)
フロアコンセント(上手)	9回路 (C型 30A コンセント)
フロアコンセント(下手)	9回路 (C型 30A コンセント)
ロアーホリゾンライト	300W ハロゲン×56灯 4色 #72, #59, #22, #40
	上手4回路 (C型 30A コンセント)
	下手4回路 (C型 30A コンセント)
フロントサイドスポットライト	CSQ型 1000W スポットライト×16台
	上手2台×4回路
	下手2台×4回路
シーリングスポットライト	CSQ型 1000W スポットライト×24台
	2台×12回路
天井反射板ライト	※1 サス1~9と切り替え
	QC0型天反ライト×40台
	500W ハロゲン
センターピンスポットライト	2008SR
	2kw クセノンピンスポットライト×2台 (調整室)

## 移動器具

設備名	規格・数量	
CSQ 型 1000w スポットライト	×24 台 (1sus, 2sus 各 2 台, 3sus 4 台, 倉庫 4 台, 上下 Lo スタンド付き各 6 台)	
FQ 型 1000w スポットライト	×44 台 (1sus, 2sus 各 22 台)	
SPHⅢ-AL パーライト (1kw N)	×20 台 (3sus 16 台, 倉庫 4 台)	
ソースフォー36° (575w)	×6 台	
FQ 型 500w スポットライト	×12 台	
スタンド		
三又 3 段 (キャスター付き)	×2 台	
三又 2 段 (キャスター付き)	×8 台	
丸台 2 段	×4 台	
三脚	×10 台	
平置きベース SHB-10	×19 個	
コード類		
C30-C30		
	10m	10 本
	5m	16 本
	2m	8 本 (ローホリ用)
C20-C20		
	20m	2 本
	10m	7 本
	5m	10 本
	2m	13 本
C30-C20		
	10m	2 本
	5m	8 本
	2m	2 本
C20<	C20	10 本 (1.4m)
C30<	C20	10 本 (1.2m)
C60<	C30	3 本 (仮説電源盤にて使用)
C30A-平行		1 本
平行-C20		2 本

## 効果器具

マシンスポットライト	
ハロゲンエフェクトスポットライト	×2台 (AL-ESQ-10-3)
ディスクマシン	×2台 (AL-EDM-D)
ディスクマシンリモートボックス	×2台 (AL-EDM-RB-S)
ディスクマシンリモートコード 10m	×2本 (AL-EM-RC-S)
スライドマシン	×2台 (AL-ESC)
オブジェクティブレンズ	
AL-OL-4	×2台
AL-OL-6	×2台
AL-OL-8	×2台
ディスクプレート	
AL-DM-2 (雲)	×2台
AL-DM-23 (雪)	×2台

## その他

設備名	規格・数量
バンドア(8インチ)	×42本
高所用金属操作棒(アルミ)	×2本

## 照明卓

設備名		規格・数量	
照明用操作卓 丸茂 PRETYNA M (プリティナメガ)			
コントロールチャンネル数		1024CH	
制御信号		DMX512/1990	
制御回路数		1024 回路 (DMX512×2 系統)	
プリセットフェーダー		60 本×3 段 (180 本 1 段 設定可)	
サブマスタフェーダー		30 本 (フリー・チャンネルマスタ設定可)	
修正方式		修正一致方式	
クロス再生方式		ムーブ/クロス選択可能	
入力可能範囲	シーンNo.	0.1~999.9 シーン	
	チェイスNo.	99 ステップ×99 チェイス	
	サブマスタページNo.	99 ページ	
メモリ容量	計 100 イベント		
	パッチ	2 場面 /1 イベント (仮設持込卓へのパッチ OUT 可)	
	シーン	※ /1 イベント	
	チェイス	※ /1 イベント	
	サブマスタ	※ /1 イベント	
	チャンネルマスタ	※ /1 イベント	
外部記憶装置	マルチメディアドライブ		
使用可能メディア	SD カード、SDHC カード (CLASS 2, 4, 6, 10)		
	納入品と同仕様の物をお使いください		
使用可能環境	温度 5~35℃		

※1 イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて 3000 シーンです (チェイスは1ステップを1シーンとして扱います)

## 電源設備

設備名	規格・数量
主幹盤	受電 3φ4w 105/182v 60Hz 180kVA 主幹 MCCB 4P 600AF/600AT
サイリスター調光器盤	
3kw サイリスター調光器 (舞台用)	×119 台
6kw サイリスター調光器 (客席用)	×8 台
舞台負荷分岐MCCB	×122 組
DMX-512 CANNON コネクタ	×1 組
仮設電源盤	主幹 MCCB 4P 100AF/75AT 分岐 MCCB 2P 100AF/60AT ×3、C型 60A コンセント×3