

能美市根上総合文化会館 音楽ホール 照明設備一覧

令和 7(2025) 年 7 月入力

No.1

照明設備

設備名	規格・数量
第 1 バトン ※現在使用不可	C 型 30A コンセントボックス 4 回路
第 1 ボーダーライト	150W×72 灯 4 色
第 1 サスペンションフライダクト	×12 回路 C 型 20A コンセント×36 口
第 2 ボーダーライト	150W×72 灯 4 色
第 2 サスペンションフライダクト	×12 回路、C 型 20A コンセント×36 口
第 3 サスペンションフライダクト	×12 回路、C 型 20A コンセント×36 口
アッパーホリゾンライト	300W ハロゲン×64 灯 4 色 #71, #72, #78, #63
フットライト(持出し)	60W×84 灯 4 色
	C 型 20A コンセント×4 回路 (前コンセントとコンモ)
	C 型 30A コンセント×4 回路 (前コンセント・上下コンモ)
上下花道フットライト(埋込み)	60W×12 灯 2 色
	C 型 20A コンセント×2 回路 (花道コンセントとコンモ)
	C 型 30A コンセント×2 回路 (花道コンセント)
フロアコンセント(上手)	9 回路 (C 型 30A コンセント)
フロアコンセント(下手)	9 回路 (C 型 30A コンセント)
ロアーホリゾンライト	300W ハロゲン×56 灯 4 色 #72, #59, #22, #40
	上手 4 回路 (C 型 30A コンセント)
	下手 4 回路 (C 型 30A コンセント)
フロントサイドスポットライト	CSQ 型 1000W スポットライト×16 台
	上手 2 台×4 回路
	下手 2 台×4 回路
シーリングスポットライト	CSQ 型 1000W スポットライト×24 台
	2 台×12 回路
天井反射板ライト	※1 サス 1～9 と切り替え
	QC0 型天反ライト×40 台
	500W ハロゲン
センターピンスポットライト	2008SR
	2kw クセノンピンスポットライト×2 台 (調整室)

移動器具

設備名	規格・数量
CSQ 型 1000w スポットライト	×26 台 (3sus 8 台, 倉庫 6 台, Lo スタンド上下各 6 台)
FQ 型 1000w スポットライト	×44 台 (1sus, 2sus 各 22 台)
SPHⅢ-AL パーライト (1kw N)	×20 台 (3sus 16 台, 倉庫 4 台)
ソースフォー36° (575w)	×6 台
FQ 型 500w スポットライト	×12 台
スタンド	
三又 3 段 (キャスター付き)	×2 台
三又 2 段 (キャスター付き)	×8 台
丸台 2 段	×4 台
三脚	×10 台
平置きベース SHB-10	×19 個
コード類	
C30-C30	
10m	10 本
5m	16 本
2m	8 本 (ローホリ用)
C20-C20	
20m	2 本
10m	7 本
5m	10 本
2m	13 本
C30-C20	
10m	2 本
5m	8 本
2m	2 本
C20< C20	10 本 (1.4m)
C30< C20	10 本 (1.2m)
C60< C30	3 本 (仮説電源盤にて使用)
C30A-平行	1 本
平行-C20	2 本

効果器具

マシンスポットライト	
ハロゲンエフェクトスポットライト	× 2 台 (AL-ESQ-10-3)
ディスクマシン	× 2 台 (AL-EDM-D)
ディスクマシンリモートボックス	× 2 台 (AL-EDM-RB-S)
ディスクマシンリモートコード 10m	× 2 本 (AL-EM-RC-S)
スライドマシン	× 2 台 (AL-ESC)
オブジェクティブレンズ	
AL-OL-4	× 2 台
AL-OL-6	× 2 台
AL-OL-8	× 2 台
ディスクプレート	
AL-DM-2 (雲)	× 2 台
AL-DM-23 (雪)	× 2 台

その他

設備名	規格・数量
バンドア (8 インチ)	× 42 本
高所用金属操作棒 (アルミ)	× 2 本

照明卓

設備名		規格・数量	
照明用操作卓 丸茂 PRETYNA M (プリティナメガ)			
コントロールチャンネル数		1024CH	
制御信号		DMX512/1990	
制御回路数		1024 回路 (DMX512×2 系統)	
プリセットフェーダー		60 本×3 段 (180 本 1 段 設定可)	
サブマスタフェーダー		30 本 (フリー・チャンネルマスター設定可)	
修正方式		修正一致方式	
クロス再生方式		ムーブ/クロス選択可能	
入力可能範囲	シーンNo.	0.1～999.9 シーン	
	チェイスNo.	99 ステップ×99 チェイス	
	サブマスタページNo.	99 ページ	
メモリ容量	計 100 イベント		
	パッチ	2 場面 /1 イベント	(仮設持込卓へのパッチ OUT 可)
	シーン	※ /1 イベント	
	チェイス	※ /1 イベント	
	サブマスタ	※ /1 イベント	
	チャンネルマスタ	※ /1 イベント	
外部記憶装置	マルチメディアドライブ		
使用可能メディア	SD カード、SDHC カード (CLASS 2, 4, 6, 10)		
納入品と同仕様の物をお使いください			
使用可能環境	温度 5～35℃		

※1 イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて
3000 シーンです (チェイスは1 ステップを1 シーンとして扱います)

電源設備

設備名	規格・数量
主幹盤	受電 3φ4w 105/182v 60Hz 180kVA 主幹 MCCB 4P 600AF/600AT
サイリスター調光器盤	
3kw サイリスター調光器（舞台用）	×119 台
6kw サイリスター調光器（客席用）	×8 台
舞台負荷分岐MCCB	×122 組
DMX-512 CANNON コネクタ	×1 組
仮設電源盤	主幹 MCCB 4P 100AF/75AT 分岐 MCCB 2P 100AF/60AT ×3、C 型 60A コンセント×3